深圳市禹龙通电子有限公司


大功率射频电阻

型号：**RFR50-10T0402A**

特性

- 标称阻值：50Ω
- 基片材料：BeO
- 阻值公差：±5%
- 额定功率：10W
- 峰值功率：50W（脉冲宽度 1μs，占空比 1%）
- 频率范围：DC-12GHz
- 驻 波 比：≤1.3:1
- 温度范围：-55 至+150℃
- 温度系数：≤150ppm/℃

客户/建议/日期	
请签字确认并回传，谢谢!!!	



其它未注公差：±0.25mm　尺寸单位：mm


使用注意事项

1、贮存周期：新购元件贮存期超过 6 个月后，使用前应关注可焊性。贮存时建议真空包装后贮存。

2、手工焊接引出端时应该使用≤350℃的恒温烙铁，焊接时间控制在 5 秒内。

3、为了满足降额曲线图，需要安装于足够大的散热器上。金属面与散热器需要焊膏烧结，焊料融化状态小于 5 秒。必要时请加风冷或水冷。

功率降额图



地址:深圳市蛇口少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋 3 楼　电话:0755-26825723　传真:0755-26832033

web:www.yulongtong.com　email: yulongtong@vip.163.com